



Notes de version pour Cisco WebEx Meetings Server version 1.5

Première publication: 14 août 2013

Dernière modification: 28 octobre 2013

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

<http://www.cisco.com>

Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)

Fax: 408 527-0883

LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE MANUEL PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. TOUTES LES AFFIRMATIONS, INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS CE MANUEL SONT CONSIDÉRÉES COMME EXACTES, MAIS SONT DONNÉES SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE: LES UTILISATEURS ASSUMENT LA PLEINE RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATION QU'ILS FONT DE CES PRODUITS.

LA LICENCE LOGICIELLE ET LA LIMITATION DE GARANTIE APPLICABLES AU PRODUIT FAISANT L'OBJET DE CE MANUEL SONT EXPOSÉES DANS LA DOCUMENTATION LIVRÉE AVEC LE PRODUIT ET INTÉGRÉES À CE DOCUMENT SOUS CETTE RÉFÉRENCE. SI VOUS NE TROUVEZ PAS LA LICENCE LOGICIELLE OU LA LIMITATION DE GARANTIE, VEUILLEZ EN DEMANDER UN EXEMPLAIRE À VOTRE REPRÉSENTANT CISCO.

La mise en œuvre par Cisco de la technique de compression d'en-tête TCP est une adaptation d'un programme développé par l'UCB (University of California, Berkeley), effectuée dans le cadre de la version du domaine public de l'UCB du système d'exploitation UNIX. Tous droits réservés. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NONOBTANT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPOSÉE DANS LES PRÉSENTES, TOUS LES DOCUMENTS INFORMATIQUES ET LOGICIELS DE CES FOURNISSEURS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS ÉVENTUELS. CISCO ET LES FOURNISSEURS SUSMENTIONNÉS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, AINSI QUE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE LIÉE À DES NÉGOCIATIONS, À UN USAGE OU À UNE PRATIQUE COMMERCIALE.

EN AUCUN CAS CISCO OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES D'UN DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, CIRCONSTANCIEL OU SECONDAIRE, NOTAMMENT UN MANQUE À GAGNER OU BIEN LA PERTE OU LA DÉTÉRIORATION DE DONNÉES DUE À L'UTILISATION DE CE MANUEL OU À L'INCAPACITÉ DE L'UTILISER, MÊME SI CISCO OU SES FOURNISSEURS AVAIENT ÉTÉ AVERTIS DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Les adresses IP (Internet Protocol) et les numéros de téléphone utilisés dans ce document sont fictifs. Tous les exemples, résultats d'affichage de commandes, schémas de topologie réseau et autres figures compris dans ce document sont donnés à titre d'exemple uniquement. L'utilisation d'adresses IP ou de numéros de téléphone réels à titre d'exemple est non intentionnelle et fortuite.

Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques Cisco, rendez-vous à l'adresse : <http://www.cisco.com/go/trademarks>. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot "partenaire" n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



TABLE DES MATIÈRES

Notes de version pour le serveur Cisco WebEx Meetings 1

Recherche de documentation 1

Fonctions nouvelles et modifiées 1

Fonctions nouvelles et modifiées en version 1,5 MR1 2

Fonctions nouvelles et modifiées en version 1.5 2

Limitations et restrictions 4

Recording Limitations 4

Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme 5

Remarques importantes 5

Support de L'Hyperviseur 5

Configurer votre système de haute disponibilité 5

À propos de l'utilisation de certificats auto-signés 6

Agrandir votre système 6

Fréquence du Ping 6

Information de la mise à jour des Outils de productivité 6

Noms de communauté SNMP v2 6

Problèmes connus et informations 7

Avertissements 8

Utilisation du kit des outils de correction de bogues 8

Avertissements ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server Version 1.5 MR1 9

Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.5 9

Ouvrir les avertissements pour Cisco WebEx Meetings Server 1.5 13

Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.5 14

Obtenir la documentation et soumettre une demande de service 17



CHAPITRE

1

Notes de version pour le serveur Cisco WebEx Meetings

Ces notes de version décrivent les nouvelles fonctionnalités, les exigences, les restrictions et les avertissements pour toutes les versions de Cisco WebEx Meetings Server version 1.5. Ces notes de version sont mises à jour pour chaque version de maintenance mais pas pour les patches ou les correctifs. Avant d'installer le système Cisco WebEx Meetings Server, nous vous recommandons de consulter ce document pour plus d'informations sur les problèmes pouvant affecter votre système.

Pour accéder aux dernières mises à jour logicielles de ce produit, allez à l'URL suivante : <http://software.cisco.com/download/> et naviguez vers votre produit. De **produits**, sélectionnez **WebEx** > **conférence Web** > **réunions Cisco WebEx serveur** > **réunions Cisco WebEx 1,5 serveur**.

- [Recherche de documentation, page 1](#)
- [Fonctions nouvelles et modifiées, page 1](#)
- [Limitations et restrictions, page 4](#)
- [Remarques importantes, page 5](#)
- [Problèmes connus et informations, page 7](#)
- [Avertissements, page 8](#)
- [Obtenir la documentation et soumettre une demande de service, page 17](#)

Recherche de documentation

Fournissez l'URL suivante à vos utilisateurs :

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html

Fonctions nouvelles et modifiées

Pour plus d'informations sur toutes les fonctionnalités disponibles et leurs avantages, reportez-vous à la fiche technique de Cisco WebEx Meetings Server à l'adresse

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html

Fonctions nouvelles et modifiées en version 1,5 MR1

Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités dans cette version.

Outils de productivité WebEx

Cette version serveur de réunions Cisco WebEx prend en charge la dernière version des outils de productivité WebEx, qui peuvent être trouvés sur la page Téléchargements de votre site WebEx. Si vous mettez à niveau cette version et une ancienne version des outils de productivité installés, nous vous recommandons de pousser la dernière MSI de la meilleure expérience..

Fonctions nouvelles et modifiées en version 1.5

Conférence Personnelle

La version 1.5 introduit le concept de la conférence personnelle, qui vous permet de rapidement démarrer la partie audio d'une réunion WebEx à tout moment. Les organisateurs de réunion et les invités composent un numéro d'appel WebEx et saisissent les codes appropriés pour démarrer ou rejoindre la réunion. Si nécessaire, vous et vos participants pouvez rejoindre la réunion en ligne, qui démarre en même temps que la partie audio de la réunion. Cette fonction doit être activée dans le site d'administration et les organisateurs de réunions doivent créer un compte de conférence personnelle et un PIN.

Intégration LDAP

Cette fonctionnalité vous permet d'importer les utilisateurs du répertoire LDAP dans Cisco WebEx Meetings Server et d'utiliser l'authentification LDAP pour la connexion des utilisateurs finaux. Cette fonction requiert l'intégration avec Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Fiabilité, disponibilité, facilité de maintenance et améliorations

- Taille du fichier OVA réduite pratiquement de 19 Go à 10 Go
- Fichier MIB de contrôle SNMP

Améliorations de l'interface utilisateur

- Rejoindre la réunion par le numéro : Permet aux utilisateurs de rejoindre des réunions en saisissant le numéro de réunion, plutôt que de cliquer sur un lien pour rejoindre la réunion
- Se rencontrer maintenant Cette version fournit aux utilisateurs une interface améliorée pour inviter les utilisateurs et démarrer des réunions instantanément
- Documentation compilée de l'utilisateur final : Client Cisco.com documentation est maintenant disponible sur. Le Guide de l'utilisateur contient des informations sur toutes les fonctions de l'utilisateur final y compris l'intégration avec Microsoft Outlook et assistant WebEx. Les foires aux questions incluent des informations sur l'assistance mobile et les exigences système de l'utilisateur final. Documentation pour administrateurs système comprend un guide de planification, administration guide, and Troubleshooting Guide ". Disponibilité sur Cisco.com a entraîné la suppression des liens "en savoir plus" dans le produit.

- Aide en ligne découplée : Les administrateurs peuvent choisir d'utiliser le lien Cisco.com par défaut pour le contenu de l'aide de l'utilisateur Cisco WebEx ou fournir un lien personnalisé pour ce contenu.

Améliorations apportées à l'administration :

- Commandes de Transfert de Fichiers : Les administrateurs peuvent maintenant configurer si les utilisateurs peuvent transférer les fichiers via le client réunion. La configuration est effectuée sur le site de l'administrateur en sélectionnant **Paramètres > Réunions > Transfert de fichiers**.
- Configuration de la langue audio : Cette version introduit un nouveau paramètre linguistique appelé **Langue audio du système** qui remplace les paramètres de la langue/paramètres régionaux dans la section Audio de l'administrateur du site. Le paramètre audio de la langue du système affecte la langue entendue par les utilisateurs dans les circonstances suivantes :
 - Lorsque les utilisateurs appellent une réunion
 - Lorsque les utilisateurs peuvent appeler un poste interne
 - Lorsque les utilisateurs peuvent appeler un pays pour lequel les invites vocales n'ont pas été localisées

Lorsque les utilisateurs peuvent appeler un pays pour lequel les invites vocales localisées sont disponibles, les utilisateurs entendront les invites audio en deux modes.



Remarque

Si vous mettez à jour votre système vers Cisco WebEx Meetings Server version 1.5 et que vous avez précédemment configuré vos paramètres de fuseau horaire et de la langue sur Anglais GB, le paramètre de la langue du système audio sera automatiquement configuré sur Anglais GB après la mise à jour.

Assistance pour les navigateurs

Version 1.5 prend en charge les navigateurs Web suivants :

Windows

- Internet Explorer : 8 à 10 (32 bits/64 bits)
- Mozilla Firefox : 10 - dernière version

Voir la programmation de la version Firefox à <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>.

- Google Chrome : 23 - dernière version

Voir la programmation de la dernière version de Chrome à l'adresse <http://www.chromium.org/developers/calendar>.



Remarque

Internet Explorer avec Google Chrome Frame n'est pas pris en charge. La réunion ne se lancera pas sans actualisation du navigateur.

Mac

- Apple Safari : versions prises en charge par les systèmes d'exploitation pris en charge (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8)

- Mozilla Firefox : 10 - dernière version

Voir la programmation de la version Firefox à <https://wiki.mozilla.org/RapidRelease/Calendar>.

- Google Chrome : 23 - dernière version

Voir la programmation de la dernière version de Chrome à l'adresse <http://www.chromium.org/developers/calendar>.

Prise en charge linguistique

Cisco WebEx Meetings Server est disponible dans les langues suivantes :

- Français
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Japonais
- Coréen
- Français
- Allemand
- Italien
- Espagnol Castillan
- Espagnol d'Amérique Latine
- Néerlandais
- Portugais
- Russe

Limitations et restrictions

Recording Limitations

Vous pouvez créer autant d'enregistrements que la capacité de stockage de votre serveur le permet. Estimer la taille du serveur de stockage requis pour une période typique de cinq ans à l'aide de la formule suivante :

Heures de réunions que vous vous prévoyez d'enregistrer par jour * 50-100 Mo par heure d'enregistrement * cinq ans * 24 heures par jour * 365 jours par an

Il n'y a pas de limites de stockage par utilisateur. Les enregistrements sont stockés indéfiniment jusqu'à ce que vous les supprimiez. Il n'existe aucune fonctionnalité qui vous permet de supprimer automatiquement les enregistrements en raison de la possibilité que les utilisateurs peuvent supprimer accidentellement des enregistrements importants. Lorsque vous marquez un enregistrement pour suppression, l'enregistrement est en fait conservé sur le serveur de stockage pendant six mois, ce qui vous donne le temps d'archiver les enregistrements sur un autre support.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement des limites, reportez-vous au document "enregistrement réseau nbr (NBR)-vidéo enregistrée résolutions et FPS" section du *Cisco WebEx bande passante réseau* White Paper à http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf

Le proxy Internet inverse peut être supprimé de la plateforme

La machine virtuelle Admin peut envoyer un message de suppression au serveur du proxy Internet inverse pour qu'elle soit supprimée de la plateforme. Ce message est envoyé en texte clair, est non authentifié et pourrait conduire à un déni de service.

Configurez le pare-feu en utilisant le tableau des IP ou les listes de contrôle d'accès (ACL), pour que les connexions au port 64616 proviennent uniquement de la machine virtuelle Admin.

Remarques importantes

Support de L'Hyperviseur

Cisco WebEx Meetings Server fonctionne sur des machines virtuelles VMware vCenter.

- Les deux machines VMware vSphere et VMware vCenter sont requises pour déployer Cisco WebEx Meetings Server. À l'aide du client vSphere, vous allez déployer le fichier OVA de Cisco WebEx Meetings Server sur un hôte ESXi géré par vCenter.
- Vous devez acheter VMware vSphere 5.0, la mise à jour 1 de la version 5.0 ou 5.1 pour l'utiliser en tant que plateforme d'hypervision pour Cisco WebEx Meetings Server en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Achetez vSphere directement chez Cisco sur la GPL (Liste tarifaire générale). Cisco est un partenaire et distributeur VMware approuvé. Ceci est pratique pour les personnes qui « veulent tout chez le même vendeur ».
 - Achetez vSphere directement chez VMware, via les contrats d'entreprise que vous avez directement avec VMware.
- Cisco WebEx Meetings Server ne prend pas en charge les autres hyperviseurs.
- Pour plus d'informations sur les exigences de l'hyperviseur, voir les *Exigences du système requises pour Cisco WebEx Meetings Server* (Cisco WebEx Meetings Server System Requirements) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Configurer votre système de haute disponibilité

Lorsque vous effectuez la mise à jour d'un système de haute disponibilité, après avoir redémarré le système et que le processus de redémarrage semble terminé, nous vous recommandons de patienter 15 minutes de plus avant de démarrer votre procédure d'ajout de système de haute disponibilité.

À propos de l'utilisation de certificats auto-signés

Nous vous recommandons fortement d'utiliser un certificat signé publiquement au lieu du certificat auto-signé fourni. Les certificats signés publiquement sont approuvés par les navigateurs des utilisateurs car leur confiance est établie à l'aide de la liste des certificats de l'autorité de certification racine installée sur l'ordinateur de chaque utilisateur.

Lors de l'utilisation de certificats auto-signés, certains utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour rejoindre des réunions car par défaut les navigateurs ne font pas confiance à ce genre de certificats. Les utilisateurs devront explicitement établir un état de confiance dans ce cas avant de pouvoir rejoindre une réunion sur votre site. Certains utilisateurs peuvent ne pas comprendre comment établir un état de confiance avec un tel certificat. D'autres utilisateurs peuvent en être empêchés en raison des paramètres d'administration. Par conséquent, vous devez utiliser des certificats signés publiquement aussi souvent que possible pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Le Guide de l'utilisateur fournit un sujet sur ce problème pour les utilisateurs finaux. Reportez-vous au sujet « Le client de réunion ne se charge pas » dans le chapitre Dépannage du Guide d'utilisation Cisco WebEx Meetings Server (*Cisco WebEx Meetings Server User Guide*) à http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Agrandir votre système

Si vous possédez des instantanés de votre système VMware existant (avant extension), assurez-vous que votre système étendu est opérationnel tout en enlevant ou en supprimant votre système existant. Cette action empêche la suppression accidentelle du fichier VMDK de base du Disque dur 4, auquel le système étendu peut accéder.

Fréquence du Ping

Cette version de Cisco WebEx Meetings Server autorise la demande d'écho ~1 ICMP chaque seconde.

Information de la mise à jour des Outils de productivité

Si un pack des outils de productivité déployé précédemment a une version ou un numéro de parution qui diffère d'un pack des Outils de productivité nouvellement déployé et que la mise à jour n'est pas bloquée, alors votre client des Outils de productivité vous avertira avec une boîte de dialogue d'avertissement de mise à jour.

Noms de communauté SNMP v2

Il n'y aura pas de saisie de nom de communauté SNMP v2 par défaut dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server. Le nom de la communauté de Cisco WebEx Meetings Server par défaut existant « CWS-Public » sera supprimé après la mise à jour. Seuls les noms de communauté SNMP v2 ajoutés par les utilisateurs seront conservés.

Problèmes connus et informations

Apple IOS 6.x et SSO

Il existe un problème connu avec Apple IOS 6.x, qui est que l'authentification unique (SSO) ne fonctionne pas pour les utilisateurs internes sur iPad/l'iPhone 6 qui utilisent le navigateur Web Safari 6. Ceci est dû à un défaut d'Apple dont la correction est prévue dans IOS 7. L'ID du bogue Safari ID est 13484525.

Documentation Traduite

La documentation traduite pour cette version de Cisco WebEx Meetings Server sera publiée 4 à 6 semaines après la version en langue anglaise.

Conserver votre nom d'hôte tout en changeant l'adresse IP de votre machine virtuelle

Ne jamais modifier les entrées DNS pour les noms d'hôte qui sont configurés dans votre déploiement. Vous pouvez modifier le nom d'hôte d'une machine virtuelle qui fait partie de votre déploiement. L'adresse IP est sélectionnée automatiquement dans le DNS. Si vous souhaitez modifier l'adresse IP d'une machine virtuelle et le même nom d'hôte, vous devez effectuer les étapes suivantes:

- 1 Configurer un nom d'hôte dans le DNS temporaire.
- 2 Changez le nom d'hôte de la machine virtuelle au nom d'hôte temporaire que vous avez configurés et de retirer le système du mode maintenance pour le nouveau nom d'hôte prennent effet. Votre nom d'hôte initial ne fait pas partie du déploiement après cette modification.
- 3 Changez l'adresse IP du nom d'hôte dans le DNS d'origine par la nouvelle adresse IP.
- 4 Modifiez le nom d'hôte temporaire de la machine virtuelle par le nom d'hôte d'origine et retirez le système du mode de maintenance pour le que le nom d'hôte prenne effet. Maintenant l'original avec votre nouvelle adresse IP de l'hôte est configuré.

Texte FQDN

Lorsque vous déployez des machines virtuelles à l'aide de vCenter avec le fichier OVA, assurez-vous que le nom d'hôte de la machine virtuelle ne contient pas de caractères majuscules ou des tirets. Lorsque vous modifiez le nom d'hôte du site d'administration, assurez-vous également que le nom d'hôte de la machine virtuelle ne contient pas de caractères majuscules ou des tirets.

Problème avec le tableau de bord - Échec de l'affichage des réunions qui ont démarré

Il existe un problème connu dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server dans lequel le tableau de bord ne représente pas certaines réunions comme ayant démarré. Cela se produit dans le scénario suivant : Une réunion est prévue avec les "Autoriser les participants à prendre part à la téléconférence avant l'organisateur" paramètre activé. Un utilisateur rejoint la réunion par téléphone mais ne rejoint pas la partie Web. Le tableau de bord devrait indiquer que cette réunion a démarré et a un participant mais il ne le fait pas. Ceci peut mener les utilisateurs à programmer plusieurs réunions ce qui engendre des problèmes de performance.

Configuration audio

Sur vos paramètres de configuration audio, notez que G.711 généreront une meilleure qualité vocale que G.729. Reportez-vous à la section « Configuration de vos paramètres audio » du *Guide d'administration du serveur Cisco WebEx Meetings* pour plus d'informations.

Points de destination IP Communicator 7.0.x

Les points de destination IP Communicator 7.0.x rejoignant les réunions sur Cisco WebEx Meetings Server peuvent poser des problèmes de qualité audio (écho et autres bruits) à une conférence dont le statut audio est activé ou si le participant utilisant ce point de destination devient un interlocuteur actif. Pour éviter ce problème, assurez-vous d'ajuster l'environnement IP Communicator (par exemple, le casque, le microphone et le haut-parleur) ou utilisez un autre téléphone traditionnel.

Réunions démarrées ou programmées avec les périphériques IOS

Les réunions démarrées ou programmées avec les périphériques IOS ne peuvent pas être enregistrées.

Avertissements

Utilisation du kit des outils de correction de bogues

Les problèmes connus (bogues) sont classés en fonction de leur niveau de gravité. Ces notes de version contiennent les descriptions des éléments suivants :

- Bogues ouverts trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 3
- Bogues résolus trouvés par les utilisateurs de gravité 1 à 5
- Bogues d'importance résolus trouvés par Cisco

Vous pouvez trouver des informations sur la liste des bogues et rechercher d'autres bogues en utilisant le Kit des outils de bogues du logiciel Cisco.

Avant de commencer

Pour accéder au kit des outils de correction de bogues, vous devez disposer des éléments suivants :

- Connexion Internet
- Navigateur Internet
- ID utilisateur et mot de passe Cisco.com

Étape 1

Pour accéder au kit des outils de correction de bogues, allez à l'adresse <http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/action.do?hdnAction=searchBugs>.

Étape 2

Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe Cisco.com.

Étape 3

Pour des informations sur la recherche d'un problème spécifique, entrez le numéro d'identification du bogue dans le champ « Recherche de l'ID du bogue » puis cliquez sur Lancer.

Que faire ensuite

Pour plus d'informations sur la recherche des bogues, la création de recherches enregistrées et la création de groupes de bogues, sélectionnez **Aide** sur la page **Kit des outils de correction de bogues**.

Avertissements ouverts pour Cisco WebEx Meetings Server Version 1.5 MR1

Les avertissements indiqués sur le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière version de Cisco WebEx Meetings Server. Reportez-vous au Kit des outils de débogage pour plus de détails.

Tableau 1: Avertissements ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server version 1.5 (Édition 1.5.1.131)

Identificateur	Gravité	Titre
CSCud85575	3	no escape character in handling Dyr Sync password (aucun caractère d'échappement dans la gestion de mot de passe de synchronisation)
Cscul00173	3	Admin node falsely initiating IRP failover (Le nœud Admin initie faussement le basculement de l'IRP)
CSCud03365	3	Documentation RAID Configuration Requirements for Orion (Documentation RAID Configuration requise pour Orion)
Cscul03486	3	Phanton meeting shown on the dashboard (Réunion Phantom indiquée sur le tableau de bord)
Cscue04188	4	Orion alpha: Administrators get 'Alert: Meetings experiencing issues...' (Orion alpha : Les administrateurs reçoivent une « Alerte : Les réunions rencontrent des problèmes... »)

Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.5

Les avertissements mentionnés dans le tableau suivant décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server. Reportez-vous au Kit des outils de débogage pour plus de détails.

Tableau 2: Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 1.5 (Édition 1.5.1.131)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscuj32654	1	SSLGW Session Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID (Sslgw Session Connector a échoué en raison du cookie non valide JSESSIONID)
CSCuj40077	1	CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problèmes de qualité audio CWMS provoqués par RTC Tick)
Cscuj60442	1	New Meeting Join from Meeting Client Web Fails (Échec de Nouvelle réunion Rejoindre à partir du client de réunion Web)
Cscui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Incompatibilité de cryptage entre Admin secondaire et Sauvegarde NFS)
Cscui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Ajouter ou activer l'accès du public échoue après utilisation du fichier OVA 1.1.1.9)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (l'invité ne peut pas rejoindre avant l'organisateur si la dernière réunion des réunions récurrentes est non initialisée)
CSCud13979	2	RTP packet with 40 ms crashes MPE module in CWMS (RTP paquet avec 40 MS CTSE module MPE dans les pannes)
Cscuj25929	2	Change Doc for CWMS Delete Recording (Modifier Doc pour CTSE supprimer l'enregistrement)
CSCud32290	2	Getting Error 110 GpcUrlRoot (110 GpcUrlRoot erreur mise)
CSCud42809	2	Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server. (Sélectionnez 'Server AUTH Activé', CTSE Impossible de se connecter le serveur de messagerie.)
Cscuj54093	2	User profile TimeZone changing to the system default TimeZone (Profil utilisateur par défaut pour changer le système fuseau horaire fuseau horaire)
CSCuc79789	2	Intermittently users need to click more than once to join meetings (Par intermittence les utilisateurs ont besoin de cliquer plusieurs fois pour rejoindre des réunions)
Cscuj99830	2	SSLGW crash on CWMS (CTSE SSLGW fracas sur)
Cscug74470	3	Media node reaching out to 1.0.0.0 (Nœud de média à 1.0.0.0)
Cscui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (Programmer Doc- OL avec les OP pour que l'organisateur suppléant génère deux notifications)
CSCud23358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (La modification du FQDN des machines virtuelles génère une erreur du nom d'hôte)
CSCuc29058	3	End user prompted to install atinst.exe each time (Utilisateur invité à installer atinst.exe chaque fois)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Les informations de réunion ne sont pas mises à jour pour les instances manquées dans la série récurrente)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (Impossible d'ouvrir la page de mon compte dans Jabber)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (De MR2 1.5.1.6 à échouer. Moteur terminé mais aucun "redémarrer" du navigateur)
CSCui38898	3	Jabber can't join meeting if meeting has password (Jabber ne peut pas rejoindre la réunion si la réunion a un mot de passe)
CSCui45189	3	Poor language on error when importing user via CSV (Mauvaise langue sur erreur lors de l'importation utilisateur via CSV)

Identificateur	Gravité	Titre
CSCui45239	3	HOSTPRIV should be HOSTPRIVILEGE in CWMS documentation (CWMS HOSTPRIV doit être privilègeorganisateur dans la documentation)
CSCui45275	3	CSV headers should not be case sensitive for user import (CSV en-têtes ne doit pas être sensible à la casse pour l'importation des utilisateurs)
CSCui45533	3	Callback option CWMS does not remember country code for Malaysia (Rappel option CTSE ne se souvient code pays pour la Malaisie)
CSCui54153	3	Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email template (Comptes créés via d'être réactivé envoie erroné SSO modèle de message électronique)
CSCui64590	3	TAL Services LTD:SSLGW cookie should have HttpOnly and Secure flag set (Tal Services Ltd: SSLGW cookie doit avoir indicateur HttpOnly et sécurisé)
CSCui68457	3	TAL Services LTD: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page) (TAL Services LTD : Veuillez ajouter l'indicateur HttpOnly et sécurisé (page))
CSCui68483	3	TAL Services LTD: password entry fields should be tagged (TAL Services LTD : Les champs de saisie du mot de passe doivent être tagués)
CSCui86297	3	CWMS PT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO (CWMS OP 2.80.500.179 ne permet pas la connexion automatique avec utilisation de la SSO)
CSCui91535	3	CWMS Troubleshooting documentation references invalid links (La documentation de dépannage de CWMS envoie des liens non valides)
CSCui99893	3	CWMS documentation is wrong for user import via CSV (La documentation de CWMS est incorrecte pour l'importation des utilisateurs via CSV)
CSCuj06685	3	Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32 bytes (Impossible de synchroniser les utilisateurs de CUCM avec un ID utilisateur de plus de 32 octets)
CSCuj10290	3	Gateway info cannot be changed properly with the current instruction (Passerelle Info ne peut pas être modifiée correctement avec l'instruction)
CSCuj11615	3	CWMS Installation document missing LRO disabling steps (Étapes de désactivation LRO manquantes dans la documentation CWMS)
CSCuj15052	3	CWMS 1.5 Doc error for Managing users (CTSE 1.5 Doc pour la gestion des utilisateurs d'erreur)
CSCuj24760	3	idp sso initiate log will always forward to meeting list page (Journal d'initialisation iDP SSO est toujours avant la page de la liste des réunions)

Identificateur	Gravité	Titre
CSCuj25822	3	Global Address lists are not searchable when inviting participants - iOS (Des listes d'adresses globales ne sont pas accessibles lorsque vous invitez les participants - iOS)
CSCuj26337	3	Primary admin status shows down on dashboard (Le statut de l'admin principal s'affiche en bas du tableau de bord)
CSCuj26560	3	Correct CWMS update documentation (Corriger la documentation de mise à jour de CWMS)
CSCuj27010	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media server error" (CWMS génère de fausses alarmes - « Erreur serveur Téléphonie-Média »)
CSCuj28547	3	FTE inaccessible if admin VM is restarted before completing FTE (FTE inaccessible si la machine virtuelle admin est redémarrée avant fin de FTE)
CSCuj31379	3	CWMS generates false alarms- "Telephony-Media gateway error" (CWMS génère de fausses alarmes - « Erreur de la passerelle Téléphonie-Média »)
CSCuj43886	3	CWMS MeetingReport shows NA-NA Participants (Le rapport de réunions CWMS affiche participants NA-NA)
CSCuj44767	3	re-routing CSS is documented under sip trunk forApp Point instead of LB (re-routage CSS documenté sous tronc sip pour point d'application au lieu de LB)
CSCuj45398	3	Document Step by Step procedure for backup and recover for upgrades (Procédure par étapes pour document sauvegarde et de récupération pour les mises à niveau)
CSCuj47179	3	Session data is invalid in 'Meeting Report.csv' (Données de session invalides dans « Meeting Report.csv »)
CSCuj49288	3	Announce name' doesn't work in the meeting which created from PT. (« Annoncer le nom » ne fonctionne pas dans la réunion créée à partir des OP).
CSCuj51131	3	Error popup after successfully generating report (Erreur popup après génération du rapport)
CSCuj54342	3	Webex storage cannot be added (Espace de stockage ne peuvent pas être ajoutées)
CSCuj54567	3	System Requirements for Client CWMS 1.5 Doc defect (Configuration système requise pour le document défectueux du client CWMS 1.5)
CSCuj55356	3	CWMS Doc: Need to add "Adobe Reader starts on Host PC in sharing PDF". (Il faut ajouter « Adobe Reader démarre sur l'ordinateur de l'organisateur lors du partage d'un PDF ».)

Identificateur	Gravité	Titre
CSCuj81117	3	CWMS generates false alarms- "Join Conference Failed" on dashboard (CWMS génère de fausses alarmes - « Échec de connexion à la conférence » sur le tableau de bord)
CSCuj82149	3	Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI. (Les caractères japonais Kanji sont altérés dans l'interface graphique de l'administrateur CWMS).
CSCzu80067	3	SZ(WebEx11V1.2_PT) : It prompts wrong info to user when changing unacc... (Il annonce de fausses infos à l'utilisateur lorsque vous modifiez les informations incor...)
CSCuh60854	4	Temporary license expiry warning even after permanent license uploaded (Alerte d'expiration de licence temporaire même après le téléchargement de la licence permanente)
CSCui13860	4	PT: It has two lines of prompting on host's mail body. (PT : Il a deux lignes de sur l'hôte du corps du message.)
CSCui31801	4	PT: A string was divided into two lines on PT login panel. (PT : Une chaîne de caractères était divisée en deux lignes sur le panneau de connexion des OP.)
CSCui66433	4	PT : The string of "上一步" can't display completely on GB PT. (La chaîne de "上一步" ne s'affiche pas entièrement dans les OP en Anglais)
CSCuj48074	4	Document Changes for Learn More links (Documenter les modifications dpour les liens En savoir plus)
CSCuj48217	4	Document Productivity Tools Compability (Documenter la compatibilité des Outils de Productivité)
CSCuj56401	4	config procedure table contains wrong links (config table contient mauvais Liens procédure)

Ouvrir les avertissements pour Cisco WebEx Meetings Server 1.5

Les avertissements indiqués sur le tableau ci-dessous décrivent un comportement inattendu dans la dernière version de Cisco WebEx Meetings Server. Reportez-vous au Kit des outils de débogage pour plus de détails.

Tableau 3: Avertissements ouverts dans Cisco WebEx Meetings Server version 1.5 (Édition 1.5.1.6)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscui36487	2	Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA file (Ajouter ou activer l'accès du public échoue après utilisation du fichier OVA 1.1.1.9)
Cscui44039	2	attendee can't jbh if last meeting of Recurrence Meeting not initialized (l'invité ne peut pas rejoindre avant l'organisateur si la dernière réunion des réunions récurrentes est non initialisée)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscui25181	3	Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two notifications (Programmer Doc- OL avec les OP pour que l'organisateur suppléant génère deux notifications)
CSCud23358	3	Changing FQDN for VM gets hostname error (La modification du FQDN des machines virtuelles génère une erreur du nom d'hôte)
Cscui30641	3	MM The system rebooting pop up disappears after short time (MM La fenêtre intempestive Le système redémarre disparaît après peu de temps)
Cscui31187	3	Unable to Add DMZ & Add HA in same MM (Impossible d'ajouter la zone DMZ & Ajouter la HD dans la même MM)
Cscui31195	3	Update failed with DB issue (Échec de la mise à jour avec problème de la base de données)
Cscui25554	3	End user training video cannot be disabled (La vidéo de formation de l'utilisateur final ne peut pas être désactivé)
Cscuh67173	3	IRP intermittently does not complete response to GET requests (L'IRP ne répond pas par intermittence aux requêtes OBTENIR)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Les informations de réunion ne sont pas mises à jour pour les instances manquées dans la série récurrente)
CSCui34427	3	Cannot open my account page from jabber (Impossible d'ouvrir la page de mon compte dans Jabber)
CSCui35895	3	From MR2 to 1.5.1.6 fail. Backend finished but browser no "restart" (De MR2 1.5.1.6 à échouer. Moteur terminé mais aucun "redémarrer" du navigateur)
Cscui21394	3	CWMS invites received as attachments (Invites CWMS reçues en pièces jointes)
Cscui24679	3	cannot access WebAdmin Page after update (impossible d'accéder à la page WebAdmin après mise à jour)

Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server 1.5

Les avertissements mentionnés dans le tableau suivant décrivent les problèmes qui ont été résolus dans cette version de Cisco WebEx Meetings Server. Reportez-vous au Kit des outils de débogage pour plus de détails.

Tableau 4: Avertissements résolus dans Cisco WebEx Meetings Server version 1.5 (Édition 1.5.1.6)

Identificateur	Gravité	Titre
CSCuc89437	2	Documentation states capacity is reduced by any video use (Capacité documentation est réduite par les États Utilisation vidéo)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscue25855	2	50-users admin VM cannot be powered on due to insufficient CPU resources (La MV admin de 50 utilisateurs ne peut pas être mise en marche en raison d'un manque de ressources CPU)
CSCue03427	2	SSO doesn't work for internal users for iPad/Iphone (La SSO ne fonctionne pas pour les utilisateurs internes sur iPad/iPhone)
Cscuf51955	2	Docs : CWMS Planning Guide does not document Ports for comm. to vCenter (CWMS ne documente pas les ports pour la comm. avec vCenter.)
Cscug50125	2	Serious Bug in CWMS 1.1 Release Notes causing customer confusion / CSAT (Grave bug dans les notes de version de CWMS version 1.1 ce qui cause la confusion du client /CSAT)
Cscui20498	2	Encryption mismatch between secondary admin and nfs backup (Incompatibilité de cryptage entre Admin secondaire et Sauvegarde NFS)
Cscue95183	3	MIB files for CWMS are not available (Les fichiers MIB fr CWMS ne sont pas disponibles)
Cscuf29946	3	ELM server not accessible if webadmin fails over on HA admin node (Serveur ELM non accessible si WebAdmin bascule sur le nœud Admin de HD)
Cscuf33029	3	CWMS 1.1 with ADFS not taking updates from AD (CWMS 1.1 avec ADFS ne prend pas les mises à jour de AD)
CSCuc61673	3	Admin Dashboard: Unclear definition of 'Good', 'Fair' and 'Poor' Meetings (Tableau de Bord Admin: Manque de clarté de la définition de réunions « bon » « assez bien » et « médiocre »)
Cscug09330	3	Video Bandwidth usage in Network Bandwidth Utilization Report (Vidéo l'utilisation de la bande passante dans l'utilisation de la bande passante réseau rapport)
Cscug25864	3	Clear documentation on network requirements for storage on CWMS (Documentation claire sur des impératifs de stockage de réseau sur CWMS)
Cscug28451	3	Meetings Test fails intermittently (Le test des réunions échoue par intermittence)
Cscug34960	3	Planning Guide lacks info on behavior of Clients upon back-end upgrade (Manque d'infos dans le Guide de programmation sur le comportement de mise à jour des clients sur back-end)
Cscug62444	3	Document restrictions for storage server (Documenter les restrictions pour le serveur de stockage)
Cscug62807	3	Orion SAML SSO Assertion Attributes Mapping (Orion SAML Mappage des attributs d'assertion SSO)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscug92035	3	Mctool is timeout before the return of puppet in CWMS deployment (Mctool expire avant le retour des puppet dans le déploiement de CWMS)
Cscuh20090	3	Deactivate host account after x days occurs when disabled (Désactiver compte de l'organisateur après x jours se produit lorsqu'elle est désactivée)
Cscuh27650	3	User timezone mistaken to anthor same GMT city (Erreur du fuseau horaire de l'utilisateur avec une autre ville GMT)
Cscuh28400	3	Meeting in progress doesn't report Meeting don't started on the Web (La réunion en cours ne rapporte pas que la réunion n'a pas démarré sur le Web)
Cscuh31201	3	Administrator Account Setup fails(Échec du paramétrage du compte Administrateur)
Cscuh33315	3	Users able to continue scheduling after deactivation (Les utilisateurs peuvent-ils continuer la programmation après la désactivation)
Cscuh36263	3	Attempting to regenerate CSR with new parameters results in the same CSR (Tentative pour régénérer CSR avec nouveau les résultats des paramètres dans le même CSR)
CSCud32401	3	Special characters in CSR parameters breaks CSR generation (Des caractères spéciaux dans les paramètres interromp la génération du CSR)
Cscuh37254	3	Remove useless SAML Attribute from Orion PlanningGuide and add required. (Supprimer l'attribut SAML inutile du Guide de programmation Orion et ajouter ce qui est requis.)
Cscuh48712	3	%participants% per meeting in welcome email should follow admin settings (% participants % par réunion dans le courrier électronique de bienvenue devrait correspondre aux paramètres Admin)
CSCud11250	3	Missing OPhoneArea/FPhoneArea value in ADFS user mapping (Manquant FPhoneArea OPhoneArea/ADF mappage des utilisateurs en valeur)
Cscuh67003	3	CWMS does not support multiple outlook accounts for one profile (CWMS ne prend pas en charge plusieurs comptes pour un profil)
Cscuh71565	3	There is no error log when NBR recording file doesn't exist (Il n'y a pas de journal des erreurs lorsque le fichier d'enregistrement NBR n'existe pas)
Cscuh73233	3	Spelling mistake when importing a file with incorrect format (Faute d'orthographe lors de l'importation d'un fichier avec format incorrect)
Cscuh77780	3	Pure tele attendee doesn't show in Meeting Monitor when mtg is started. (Pur télé ne s'affiche pas dans Contrôle de la réunion lors du démarrage de la réunion.)

Identificateur	Gravité	Titre
Cscuh78515	3	Document Limitation for SSO with IPad/iPhone using iOS 6 (Documenter la limitation pour le SSO avec iPad/iPhone avec IOS 6)
CSCud35370	3	Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Veuillez inclure le journal XMLAPI/URLAPI dans l'infocap)
Cscuh96785	3	Report discrepancy between customized meeting report and monthly report (Différence des rapports entre le rapport des réunions personnalisées et le rapport mensuel)
Cscui00212	3	Meeting report incorrect value (Valeur du rapport de la réunion incorrecte)
CSCud39539	3	CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the conf (Rapport CWMS -Les minutes de partage Web sont supérieures à la durée de la conf)
Cscuc27431	3	CWMS 1.1.1.9A - Cannot upload 3rd party signed Certificate (CWMS 1.1.1.9A - Ne peut pas charger le certificat signé par la tierce partie)
CSCui32544	3	Doc - Meeting info not updating for missed instances in recurrent series (Doc - Les informations de réunion ne sont pas mises à jour pour les instances manquées dans la série récurrente)
Cscug66794	4	Monthly Report: Meetings Feature Usage graph has no Call-In minutes (Rapport Mensuel : Le graphe de l'utilisation des fonctionnalités de réunions n'a pas de minutes d'appel)

Obtenir la documentation et soumettre une demande de service

Pour plus d'informations sur l'obtention de la documentation, l'envoi d'une requête de service, et le recueil d'informations supplémentaires, voir la documentation mensuelle Nouveautés dans la documentation du produit Cisco, qui indique également toutes la documentation technique Cisco nouvelle et révisée, à l'adresse <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>. <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

Configurez l'envoi du contenu directement sur votre bureau en utilisant une application de lecture. Les flux RSS sont un service gratuit et la version RSS 2.0 est actuellement prise en charge par Cisco.

