



---

## Symbols

%PPP [5-3](#)  
%Telnet [5-3](#)  
/localhost [4-3](#)  
/opt/AICar1/usrbin [4-3](#)

---

## A

Access control [4-15](#)  
Access Registrar  
    add command [5-2](#)  
    configuration validation [4-11](#)  
    health [4-5](#)  
    saving changes [5-2](#)  
    system defaults [4-4](#)  
Access Registrar User's Guide [5-1](#)  
Accounting  
    setting up [4-13](#)  
Accounting records [4-18](#)  
Accounting service [4-18](#)  
    add command [4-2](#)  
Adding users [4-7](#)  
Administrators  
    additional [4-4](#)  
Admin password  
    changing [4-3](#)  
aicuser [4-3](#)  
Application commands [4-2](#)  
aregcmd  
    command list [4-2](#)  
    command syntax [4-1](#)  
    trace command [4-13](#)

### Attributes

    setting [4-10](#)  
Authentication-Service [5-6](#)  
AuthorizationScript [5-3](#)  
Authorization-Service [5-6](#)

---

## B

Base directory [1-3](#)  
Basic site configuration [4-2](#)

---

## C

cd command [4-1, 4-2, 4-4, 4-7](#)  
Configuration  
    testing [4-12](#)  
Configuring  
    basic site [4-2](#)  
    ports [4-5](#)  
    prepaid billing [4-17](#)  
    profiles [4-10](#)  
    RADIUS Server [4-4](#)  
    SNMP [4-14](#)  
    userlists [4-6](#)  
Configuring clients [4-9](#)  
Configuring UserGroups [5-1](#)

---

## D

DefaultAccountingService [4-4](#)  
DefaultAuthenticationService [4-4, 5-11](#)  
DefaultAuthorizationService [4-4, 5-11](#)  
Default ports [4-5](#)

default-PPP-users [4-9, 4-10](#)  
 DefaultSessionManager [4-4](#)  
 DefaultSessionManagment [4-5](#)  
 default-SLIP-users [4-10](#)  
 default-Telnet-users [4-9, 4-10](#)  
 Default UserList [4-7](#)  
 delete command [4-2](#)  
 Deleting users [4-8](#)  
 Displaying UserGroups [4-9](#)  
 DNS environment [4-24](#)  
 Dynamic DNS  
   configuring [4-24](#)  
   testing [4-26](#)

---

## E

Empty string [4-2](#)  
 Enabling SNMP [4-14](#)  
 Entrypoint  
   scripting [5-3](#)  
 Example configuration [1-2](#)  
 exit command [4-2](#)

---

## F

Failover [5-10, 5-13](#)  
 Failover policy [5-11](#)  
 Files  
   snmpd.conf [4-15](#)  
 filter command [4-2](#)  
 find command [4-2](#)  
 First time installation  
   Linux [2-6](#)  
   Solaris [2-1](#)  
 ForwardZoneTSIGKey [4-25](#)

---

## G

Groups [5-1](#)  
 Group service [4-18](#)

---

## H

Health [4-5](#)  
 help command [4-2](#)

---

## I

insert command [4-2](#)  
 Installation  
   dialog [1-1](#)  
   location [1-2](#)  
   type [1-1](#)  
 Installation process  
   Linux [2-6](#)  
   overview [1-1](#)  
   Solaris [2-1](#)  
 IP-Dynamic Resource Manager [5-15](#)  
 IP-Per-NAS-Port resource Manager [5-15](#)  
 IPX-Dynamic Resource Manager [5-15](#)

---

## J

Java Runtime Environment [1-2](#)  
 JRE [1-2](#)  
 JRE location [1-2](#)

---

## L

LDAP  
   properties [5-9](#)  
   server configuration [5-10](#)  
   service [5-10](#)  
 License file [2-1](#)

location [1-2](#)

Linking JRE

- after software installation [1-2, 2-4, 2-8](#)

local service [4-6, 5-6](#)

local-users [4-6](#)

login command [4-2](#)

Login conventions [5-3](#)

logout command [4-2](#)

ls command [4-2](#)

## M

Master agent

- stopping [4-14, 4-16](#)

MultipleServersPolicy [5-6, 5-10, 5-13](#)

## N

NAS

- adding [4-9](#)
- shared secret [4-9](#)
- USR [5-15](#)

Navigation commands [4-2](#)

next command [4-2](#)

## O

Object commands [4-2](#)

ODBC [1-2](#)

Outage Policy [5-6, 5-10](#)

## P

Packet of disconnect [4-21](#)

Password

- changing [4-3](#)

Permissions

- setuid/setgid [1-3](#)

POD [4-21](#)

Ports [4-5](#)

PPP users [4-7](#)

Prepaid

- AA service [4-17](#)
- group service [4-18](#)

Prepaid billing [4-17](#)

- remote servers [4-20](#)
- services [4-17](#)

prev command [4-2](#)

Profile

- configuring [4-10](#)
- setting base profile [5-2](#)

Property commands [4-2](#)

pwd command [4-2](#)

## Q

query-sessions command [4-2](#)

quit command [4-2](#)

## R

radclient

- testing configuration [4-12](#)

RADIUS

- configuration [4-4](#)
- service [5-13](#)

release-sessions command [4-2](#)

reload command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-7, 5-11, 5-14, 5-17](#)

Reloading [4-11](#)

Reloading server [5-2](#)

Remote Servers [5-8, 5-11](#)

RemoteServers

- dynamic-dns [4-24](#)

Resource Managers [5-15](#)

ReverseZoneTSIGKey [4-25](#)

RoundRobin [5-10, 5-13](#)

RoundRobin policy [5-11](#)

RPC services [2-6](#)

## S

Sample users [4-7](#)

save command [4-2](#), [4-11](#), [5-2](#), [5-4](#), [5-7](#), [5-11](#), [5-14](#), [5-17](#)

Saving [4-11](#)

Saving changes [5-2](#)

Scripting Point [5-7](#)

Scripts

choosing location [5-7](#)

handling multiple [5-8](#)

send command [4-12](#)

Server commands [4-2](#)

Server health [4-5](#)

Service

type ldap [5-10](#)

type local [4-6](#), [5-6](#)

type radius [5-13](#)

Session Management

commands [4-2](#)

configuring [5-14](#)

disabling [4-5](#)

enabling [5-16](#)

Resource Managers [5-15](#)

set command [4-2](#)

Setting attributes

spaces in value [4-11](#)

Setting RADIUS attributes [4-10](#)

Shared secret [4-9](#)

simple command [4-12](#)

SLIP users [5-2](#)

SNMP [4-14](#)

Access Control [4-15](#)

Trap recipients [4-16](#)

snmpd.conf [4-15](#)

start command [4-2](#)

stats command [4-2](#)

status command [4-2](#)

stop command [4-2](#)

Suffix

license file [2-1](#)

System contact information [4-16](#)

System defaults [4-4](#)

System-level defaults [4-4](#)

## T

Telnet users [4-7](#)

trace command [4-2](#), [4-13](#)

Trap recipients [4-16](#)

TSIG keys [4-24](#)

## U

unset command [4-2](#)

UserGroups [4-9](#)

UserLists [4-6](#)

User-Session-Counter Resource Manager [5-15](#)

User-VPN [5-15](#)

## V

validate command [4-2](#)

Validating [4-11](#)

Validation [4-11](#)

VPN

definition [5-15](#)

## W

Well-known ports [4-5](#)