



---

## A

API message format [1-1](#)  
audience [vi](#)

---

## C

conventions [vii](#)

---

## D

documentation [v](#)  
document conventions [vii](#)

---

## E

error messages [2-1](#)

---

## I

introduction [1-1](#)

---

## M

messages [2-1](#)  
Messages 0-99 [2-2](#)  
Messages 1000-1099 [2-37](#)  
Messages 100-199 [2-8](#)  
Messages 1100-1199 [2-51](#)  
Messages 1200-1299 [2-62](#)  
Messages 1300-1399 [2-64](#)  
Messages 1400-1499 [2-72](#)  
Messages 1500-1599 [2-85](#)

Messages 2000-2099 [2-86](#)

Messages 2100-2199 [2-99](#)

Messages 300-399 [2-14](#)

Messages 400-499 [2-14](#)

Messages 500-599 [2-15](#)

Messages 600-699 [2-16](#)

Messages 700-799 [2-23](#)

Messages 800-899 [2-29](#)

Messages 900-999 [2-32](#)

Messages—L2TPv3 [2-121](#)

Messages—L2VPN, VPLS, and MPLS (multi-hop) [2-130](#)

Messages—L2VPN and VPLS Only [2-132](#)

Messages—L2VPN Only [2-128](#)

Messages—MPLS Only [2-132](#)

Messages—QoS Only [2-135](#)

Messages Without Numbers [2-121](#)

mouse terminology [vii](#)

---

## O

objectives [v](#)  
organization [vi](#)

---

## P

product introduction [1-1](#)

---

## R

related documentation [v](#)

---

## S

system messages [2-1](#)

---

## T

typographical conventions [vii](#)