



INDEX

A

ADCi® [2-1](#)
administrative access [2-23](#)
AdventNet® [2-1](#)
Apache® Tomcat [2-1](#)
archive backup [C-2](#)
autoextend option [A-5](#)
available disk space [E-5](#)

B

backup [2-1, C-1](#)
backup, understanding process flow [C-7](#)
backup and restore, configuring [C-5](#)
backup and restore, ISC repository [C-1](#)
backup script [C-18](#)
browse [2-5](#)

C

CD-ROM [1-1, 2-3](#)
Cisco Configuration Engine
 connectivity [B-7](#)
 overview [B-1](#)
 server [B-4](#)
 setup [B-1](#)
CLIs [D-2](#)
command line installer [2-19](#)
command-line interfaces [D-2](#)
command scripts not running [E-4](#)
config term [D-2](#)
configuration, initial [2-2](#)

configuring HTTPS [2-22](#)
configuring Oracle RAC [A-7](#)
connectivity, ISC and Cisco Configuration Engine [B-7](#)
copy [D-2](#)
custom [2-5](#)
custom option [2-4](#)

D

database
 connection [A-5](#)
 Oracle, opening [A-4](#)
 restore [2-8](#)
 schema [A-5](#)
 schema, load [A-5](#)
 Sybase backup and restore [C-15](#)
 testing [A-5](#)
 version [2-2](#)
daylight saving time [E-8](#)
dbshut [A-3](#)
DBSPAWN error -84 [E-8](#)
dbstart [A-3, A-4](#)
device setup, IOS XR [1-4](#)
directory
 location [2-5](#)
 removal [2-7](#)
disk space, lacking [E-3](#)
disk space availability [2-17](#)

E

echo mode [E-10](#)
embedded Sybase [2-12](#)

enable [D-2](#)
 end [D-2](#)
 environment file, source [2-18](#)
 error
 Cannot connect to the data store [E-9](#)
 Could not connect to the name server, when starting ISC [E-9](#)
 DPSPAWN -84 [E-8](#)
 No VPNSC host entry in the database, when starting ISC [E-8](#)
 This is not a database server [E-9](#)
 exit [D-2](#)
 express [2-5](#)
 express option [2-4](#)
 external Oracle [2-12, 2-13](#)

F

file descriptor limit, fixing problem with [1-3](#)
 finding hostname [E-1](#)
 full backup [C-2](#)

H

high watermarks [2-17](#)
 hostname, cannot find [E-1](#)
 hostname, finding [E-1](#)
 HTTP port [2-14](#)
 HTTPS configuring [2-22](#)
 HTTP server [2-14](#)
 HTTPS port [2-15](#)
 HTTPS server [2-15](#)

I

ILOG® CPLEX [2-1](#)
 incremental backup [C-2](#)
 initORACLE_SID.ora [A-2](#)
 install

ISC [2-2](#)
 license keys [2-24](#)
 Oracle [A-2](#)
 type [2-5](#)
 install.sh failure [E-5](#)
 installation issues [E-3](#)
 installation script [2-4](#)
 installation utility GUI, not displayed [E-4](#)
 Internet Explorer [1-3](#)
 IOS XR device setup [1-4](#)
 ISC
 administrative access [2-23](#)
 and Oracle [A-6](#)
 client [1-3](#)
 command-line interfaces [D-2](#)
 configuration [D-1](#)
 connectivity [B-7](#)
 installation [2-2](#)
 instances [E-2](#)
 master machine [B-3](#)
 owner [2-1, 2-2](#)
 protocols [D-2](#)
 repository, backup and restore [C-1](#)
 repository backup [C-1](#)
 repository restore [C-1](#)
 restart [C-27](#)
 runtime configuration [D-1](#)
 secondary system [C-23](#)
 server hardware [1-1](#)
 servers [E-2](#)
 server Solaris configuration [1-2](#)
 software installation [A-5, A-6](#)
 uninstalling [2-26](#)
 issues [E-3](#)

J

JCraft [2-1](#)
 JDK patches [1-2](#)

L

launching topology tool [2-26](#)
 license keys [2-24](#)
 license keys, installation [2-1](#)
 live backup [C-2](#), [C-24](#)
 logging console [D-2](#)
 logging in [2-1](#)
 logging in to ISC [2-23](#)
 login shell file [1-3](#)
 low watermarks [2-17](#)
 lsnrctl start [A-4](#)

M

Macrovision® [2-1](#)
 moving ISC servers [E-2](#)
 multiple ISC instances [E-2](#)

N

network devices and software versions [1-4](#)

O

Oracle [A-5](#)
 and ISC [A-6](#)
 database [1-4](#), [2-2](#)
 database, opening [A-4](#)
 database backup [A-8](#)
 database backup and restore [C-19](#)
 database connection, testing [A-5](#)
 external [2-12](#), [2-13](#)
 files, setting up [A-4](#)
 initORACLE_SID.ora [A-2](#)
 install [A-2](#)
 launching [A-4](#)
 launching and verifying [A-3](#)

opening database [A-4](#)
 oratab [A-3](#)
 prerequisites [A-1](#)
 processes, verifying [A-3](#)
 setup [A-1](#)
 tablespace [A-4](#)
 troubleshooting [A-8](#)
 user account [A-5](#)
 verifying and launching [A-3](#)

Oracle RAC

 configuring [A-7](#)

Oracle standby system [C-27](#)

oratab [A-3](#)

P

password
 default login [2-23](#)
 setting default [2-2](#)
 ping [D-2](#)
 plutosetup [B-2](#)

R

reboot, procedure following [A-3](#)
 recommendations [1-1](#)
 reload [D-2](#)
 renaming ISC servers [E-2](#)
 repository
 backup [2-1](#)
 backup and restore [C-1](#)
 migration [2-1](#)
 restore [2-1](#)
 restart ISC [C-27](#)
 restore [2-1](#), [2-8](#), [C-1](#)
 restore, understanding process flow [C-10](#)
 restoring Sybase repository [2-21](#)
 RMAN [C-21](#)

root [2-2, 2-5](#)
 router configurations [B-9](#)
 rvrdr [B-2, B-4](#)

S

schema, load [A-5](#)
 server
 hardware [1-1](#)
 shell [2-18](#)
 showdiag [D-2](#)
 show etherchannel port [D-2](#)
 show interfaces switchport [D-2](#)
 show modules [D-2](#)
 show port [D-2](#)
 show running [D-2](#)
 show startup [D-2](#)
 show ver [D-2](#)
 size, database [2-3, 2-6, 2-7](#)
 Solaris 10 patches [1-2](#)
 Solaris server [1-1](#)
 source [2-18](#)
 SourcForge® Ehcache [2-1](#)
 sqlplus [A-4](#)
 standby system [C-23](#)
 startup scripts [E-5](#)
 stopall command [2-3](#)
 Sun hardware [1-1](#)
 Sun Microsystems® Java JRE [2-1](#)
 Sun part numbers [1-1](#)
 SUNWbzip [1-3](#)
 SUNWldap [1-3](#)
 Sybase, database backup and restore [C-15](#)
 Sybase® [2-2](#)
 Sybase backup and restore [C-2](#)
 Sybase embedded [2-12](#)
 Sybase repository, restoring [2-21](#)
 Sybase standby system [C-24, C-26](#)
 sysdba [A-5](#)

system recommendations [1-1](#)

T

tablespace, Oracle [A-4](#)
 TCP ports [D-1](#)
 temporary files [E-4](#)
 term [D-2](#)
 TIBCO [B-2](#)
 TIBCO® Rendezvous [2-2](#)
 TIBCO port [2-16](#)
 topology tool, launching [2-26](#)
 troubleshooting [A-8](#)
 file descriptor limit, fixing problem with [1-3](#)

U

uninstalling [2-1](#)
 uninstalling ISC [2-26](#)
 upgrading repositories [2-25](#)
 user account [A-5](#)
 useradd command [2-2](#)

W

watermarks [2-17](#)
 wdclient status [2-18](#)
 web browsers [1-3](#)
 workstation recommendations [1-1](#)
 write mem [D-2](#)