

Telefono Cisco SPA 301 1-Line IP

D. Che cos'è il telefono Cisco® SPA 301 IP?

R. Cisco SPA 301 è un telefono IP di base a 1 linea.

D. Quando sarà possibile ordinare il telefono Cisco SPA 301?

R. Il telefono Cisco SPA 301 è disponibile già adesso sul listino prezzi all'ingrosso (WPL, Wholesale Price List).

D. Qual è il prezzo del telefono Cisco SPA 301?

R. Il prezzo di listino del telefono Cisco SPA 301 è di US \$ 83; lo sconto varia a seconda del livello partner.

D. Chi sono i clienti target per il telefono Cisco SPA 301?

R. I clienti target del telefono Cisco SPA 301 possono essere classificati come segue:

Uffici domestici e piccoli uffici che:

- Desiderano un telefono IP di base a una linea

Piccole imprese con servizio PBX (Private Branch Exchange) in sede o gestito in hosting che:

- Desiderano integrare il telefono Cisco SPA 301 con una rete esistente Cisco SPA9000 Voice System o con Cisco Unified Communications serie 500 o con un servizio VoIP (Voice over Internet Protocol) gestito in hosting con funzionalità PBX
- Desiderano un telefono IP di base da utilizzare in hall o sale d'accoglienza

Clienti che operano nei seguenti settori:

- Servizi di accoglienza
- Servizi di ristorazione
- Servizi legali, medici o finanziari

D. Chi può vendere il telefono Cisco SPA 301?

R. Qualsiasi partner autorizzato che può acquistare il telefono Cisco SPA 301 attraverso propri canali può anche venderlo.

D. Quali accessori sono disponibili per il telefono Cisco SPA 301?

R. Per gli utenti che scelgono di utilizzare PoE (Power over Ethernet) è disponibile uno splitter opzionale PoE (Cisco POES5), mentre un kit per l'installazione a parete (Cisco MB100) è a disposizione dei clienti che desiderano installare un telefono a parete. Ai clienti che scelgono di utilizzare la connessione wireless invece di una connessione Ethernet cablata viene offerto un adattatore Wireless-G (Cisco WBP54G).

D. Dove è possibile ottenere ulteriori informazioni sul telefono Cisco SPA 301?

R. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: <http://www.cisco.com/go/300phones>.

D. Quali lingue sono supportate dal telefono Cisco SPA 301?

R. Al momento l'inglese è l'unica lingua supportata.

D. Quali protocolli vocali sono supportati dal telefono Cisco SPA 301?

R. Il telefono Cisco SPA 301 supporta sia SIP (Session Initiation Protocol) versione 2 con il Cisco SPA9000 Voice System, sia i controller chiamate prodotti da terze parti o lo Smart Phone Control Protocol (SPCP) con Cisco Unified Communications serie 500.

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta il PoE 802.3af?

R. No.

D. Quali codec sono supportati dal telefono Cisco SPA 301?

R. Il telefono Cisco SPA 301 attualmente supporta i codec G.711a, G.711u, G.726, G.729a e il codec a banda larga G.722.

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta un vivavoce full-duplex?

R. No.

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta gli auricolari?

R. No.

D. Quali tipi di protezione è possibile implementare per il telefono Cisco SPA 301?

R. Questo telefono supporta le seguenti funzioni di protezione:

- Certificati/HTTPS
- SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) (media)
- TLS (Transport Layer Security) (segnalazione) e SIP su TLS
- AES (Advanced Encryption Standard) con file di configurazione crittografati fino a 256 bit

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta una rubrica aziendale XML o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)?

R. No.

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta la gestione remota?

R. Sì. È possibile aggiornare i parametri di configurazione vocale se il provider di servizi dell'utente utilizza uno dei metodi supportati di mass provisioning tramite TFTP (Trivial File Transfer Protocol), HTTP o HTTPS.

D. Il telefono Cisco SPA 301 è dotato di un indicatore LED di messaggio in attesa?

R. Sì.

D. Il telefono Cisco SPA 301 funziona con le applicazioni per la messaggistica immediata?

R. No.

D. Il telefono Cisco SPA 301 supporta syslog?

R. Sì.

D. Quali e quante selezioni di suoneria supporta il telefono Cisco SPA 301?

R. Il telefono Cisco SPA 301 supporta 10 suonerie integrate e 2 personalizzabili. È possibile effettuare il download della suoneria personalizzata mediante l'interfaccia grafica Web dal collegamento `http://<phone-ip-addr>/ringtone[1|2][?<url>]` dove la sintassi `<url>` è `[[tftp|http|https]://[host[:port]]/<nomepercorso>]`. I protocolli TFTP, HTTP e HTTPS sono tutti supportati.

Esempio:

se l'indirizzo IP del telefono è 192.168.2.1, per scaricare una suoneria chiamata "music.mid" che si trova sul server HTTP 192.168.2.100 e per memorizzarla con il nome "suoneria2", è necessario utilizzare il seguente collegamento su un browser Web connesso alla stessa LAN del telefono:

<http://192.168.2.1/suoneria2?http://192.168.2.100/music.mid>.

D. Quali formati di suonerie sono supportati?

R. R. La seguente tabella mostra l'associazione tra suffisso e formato della suoneria.

Formato della suoneria	Suffisso della suoneria
G.726-32	.726

D. In che modo è possibile aggiornare il firmware?

R. È possibile aggiornare il firmware in uno dei seguenti modi:

In remoto: un gestore ITSP (Internet Telephony Service Provider) può aggiornare il firmware in remoto da un server HTTP oppure utilizzando un profilo per il telefono.

Tramite un'immagine di aggiornamento eseguibile .exe disponibile per il download sul sito Web Cisco.com

Per maggiori dettagli, consultare la Guida dell'utente del telefono Cisco SPA 301 all'indirizzo:

<http://www.cisco.com/go/300phones>.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)