

Videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 con videocámaras de vigilancia Cisco Small Business con audio bidireccional

La plataforma de vigilancia inalámbrica por video de alta calidad brinda flexibilidad de instalación

Puntos destacados

- Cámara de caja inalámbrica con lentes intercambiables y puertos de E/S que permiten una instalación flexible para varias aplicaciones
- Sensor CCD de alta calidad con sensibilidad de luz baja y modificador de filtro de infrarrojos (IR) que proporciona imágenes de video óptimas en todo tipo de condiciones
- Códecs duales simultáneos que ofrecen una combinación óptima para la visualización y el almacenamiento de video
- Audio bidireccional, multidifusión IP, 3GPP (3rd Generation Partnership Project) y muchas otras funciones avanzadas que la convierten en una solución ideal para instalaciones de vigilancia

Figura 1. Videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 con audio bidireccional



Descripción general del producto

Los productos de vigilancia por video Cisco® Small Business ofrecen a los propietarios de pequeñas y medianas empresas diferentes opciones para personalizar la supervisión y la protección de su empresa. Estas soluciones de alta calidad se pueden optimizar para una gran variedad de aplicaciones y sitios. Cada cámara se puede montar rápidamente mediante el uso del soporte que se incluye en el paquete. Su factor de forma compacto permite también que las cámaras se puedan colocar dentro de una cubierta de protección para instalaciones interiores o exteriores. Las cámaras utilizan lentes de montaje CS extraíbles y pueden personalizarse con zoom, varifocal, gran angular, iris automático u otros tipos de lentes opcionales según se requiera para una aplicación o entorno específico.

La videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 (Figura 1) se puede montar en cualquier base de giro/inclinación (PT, pan-tilt) que admita el protocolo Pelco D y se puede rotar y controlar de forma remota mediante una interfaz RS-485. Posee dos puertos de entrada y dos de salida, que se pueden utilizar para conectar la cámara en un panel de alarma, sirena, sensores infrarrojos pasivos (PIR), detectores de humo, interruptor de iluminación (encendido/apagado), sensor de puerta, etc.

Cisco WVC2300 utiliza un sensor de dispositivo de carga acoplada (CCD) con escáner progresivo de alta calidad para ofrecer un video de buena calidad. El sensor CCD también posee sensibilidad a la escasa iluminación, para que se pueda capturar video incluso en ambientes con muy poca luz o en momentos del día donde casi no haya luz. Además, la cámara incorpora un filtro de corte infrarrojo (IR) que, al utilizarse con una lámpara IR individual, permite la captura de video en oscuridad total.

La cámara Cisco WVC2300 admite códecs duales (MPEG-4 y MJPEG). Ambos se pueden utilizar simultáneamente. MPEG-4 ofrece un consumo de ancho de banda eficiente con compresión de buena calidad y es ideal para la visualización de video en tiempo real. MJPEG ofrece una calidad de video óptima de compresión con pérdida y es una opción ideal para el almacenamiento en grandes cantidades en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS).

Las funciones de audio de Cisco WVC2300 incluyen audio bidireccional, micrófono integrado, puertos de micrófono y altavoz externo y compresión de voz. Gracias a una gran compatibilidad con diversas funciones, como multidifusión IP, Protocolo de Transmisión en Tiempo Real (RTSP), Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) y 3rd Generation Partnership Project (3GPP), se puede visualizar video en varias terminales y aplicaciones de cliente, como teléfonos 3G y clientes QuickTime en PC o teléfonos Wi-Fi. Las funciones inalámbricas de WVC2300 incluyen compatibilidad con 1x2 entrada múltiple, salida múltiple (MIMO), lo que permite un mejor alcance que el 802.11g tradicional y una seguridad inalámbrica sólida mediante el Acceso Protegido Wi-Fi (WPA, Wi-Fi Protected Access). La compatibilidad con varios protocolos de red, como prioridad 802.1p, 802.1q VLAN y DNS Dinámico (DDNS) la convierten en una solución ideal para varias aplicaciones de vigilancia IP. Las cámaras también se pueden administrar de forma segura mediante HTTPS.

Funciones

- Cámara tipo caja estándar que permite una instalación flexible
- Se monta en una cubierta estándar para interiores o exteriores
- Ofrece controles para montarse en una base de giro/inclinación Pelco para controlar el movimiento de forma remota
- Lente de montaje CS extraíble que permite personalizar la cámara para varias aplicaciones, incluidas lentes de zoom, gran angular, varifocal e iris automático

- Sensor CCD con escáner progresivo de 1/4 de pulgada que ofrece una buena calidad de video
- Sensibilidad a la escasa iluminación con lente de alta calidad, sensor y funcionalidad de filtro de corte infrarrojo (IR) programable
- Entrada/salida de audio para micrófono o altavoz externos
- Puertos de E/S que facilitan la activación de alarmas, apagado y encendido de luces, etc.
- Compatibilidad inalámbrica IEEE 802.11b/g con 1x2 MIMO que ofrece mejor alcance y cobertura inalámbricas
- Códecs duales (MPEG-4 y MJPEG) con compatibilidad simultánea
- Admite multidifusión IP
- Transmisión de video/audio RTSP a clientes de multidifusión y unidifusión
- Zoom digital 4x; también se puede utilizar zoom óptico con la lente intercambiable adecuada
- 3GPP que permite visualizar video en un dispositivo móvil
- Grabación de video en tiempo real directamente desde la interfaz web con un solo botón
- Registro de eventos sin PC directamente en el dispositivo de almacenamiento conectado a la red mediante el cliente Samba integrado
- Detección de movimiento con notificaciones de eventos a una cuenta de correo electrónico o registro de alarmas en el software de supervisión
- Instantáneas JPEG en varias resoluciones que se pueden enviar a un servidor FTP
- Marcas de agua/gráficos superpuestos y texto
- Hasta 10 usuarios de unidifusión y cantidad ilimitada de usuarios de multidifusión
- Servidor web integrado para acceso remoto por IP
- Control seguro mediante HTTPS
- Incluye software para supervisar y grabar hasta 16 cámaras simultáneamente

Especificaciones

En la Tabla 1 se muestran las especificaciones, el contenido del paquete y los requisitos mínimos de la videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 con audio bidireccional.

Tabla 1. Especificaciones de la videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 con audio bidireccional.

Especificaciones	
Normas	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p (prioridad de calidad de servicio [QoS]), IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.11e (QoS inalámbrica), IEEE 802.11i (seguridad)
Protocolos admitidos	TCP/IP, HTTP, Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP), Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP), FTP, Bonjour, Protocolo de Tiempo de Red (NTP), DNS, plug and play universal (UPnP), RTP, RTSP y DDNS
Puertos	Ethernet, ENTRADA de micrófono, SALIDA de altavoz, alimentación (12 V, 1 A), E/S de uso general (GPIO), puerto IRIS de 4 patillas, puerto serie RS-485
Botones	Restablecer
Tipo de cableado	Par trenzado no apantallado (UTP) de categoría 5
Indicadores LED	Alimentación, red
Tipo de cámara	Caja
Puertos de E/S	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 x 1 (2 patillas), admite comandos del protocolo Pelco D • Control de entrada x 2 (2 patillas) • Control de salida x 2 (2 patillas)

Lente	
Sensor	Sensor CCD progresivo de 1/4 de pulgada
Iluminación	0,4 LUX a f1.7
Tipo de lente	Lente de montaje CS, foco fijo, incluye adaptador para lentes que requieren más distancia entre sensor y lente
Distancia focal	De 500 mm al infinito (para la lente incluida)
Campo de visión	47° en diagonal (para la lente incluida)
Resolución de video	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA)
Velocidad de fotogramas	De 1 a 30 fotogramas por segundo (se puede seleccionar)
Iris	Ofrece control de iris cuando se coloca la lente de iris automático de montaje CS
Instalación/Configuración	
Interfaz de usuario web	Interfaz web integrada para una configuración simple basada en navegador (HTTP)
Administración	
Navegador web	<ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer 5.x o superior • Compatibilidad limitada con Netscape y Firefox. Los controles de navegador para giro/inclinación/zoom (PTZ), audio y detección de movimiento están limitados o no son compatibles con Netscape y Firefox.
Registro de eventos	Registro de eventos (syslog)
Actualización de firmware web	Firmware que se puede actualizar mediante el navegador web
Compresión de video	
Códec dual	<ul style="list-style-type: none"> • Perfil simple de MPEG-4 • MJPEG • Transmisión dual simultánea
Instantánea	JPEG
Modulación	Comisión Nacional de Sistemas de Televisión (NTSC, National Television System Committee) y línea de fase alternada (PAL)
Configuración de imagen	Brillo y contraste
Zoom	Zoom digital 4x
Visión nocturna	Filtro de corte IR para escasa iluminación
Controles de video	Balance automático de blancos (AWB), exposición automática (AES)
Controles de imagen	Selección de video por calidad, ancho de banda y velocidad de fotogramas
Formato	3GPP para uso con teléfonos 3G
Alertas	
Detección de movimiento	4 áreas de detección con sensibilidad individual
Alerta por correo electrónico	3 direcciones de correo electrónico
Carga por FTP	Configuración de información de inicio de sesión y dirección del servidor FTP
Mensajería instantánea	Compatibilidad con cliente Jabber
Programación	Programación por hora
Activadores	Entrada 1, entrada 2, detección de movimiento
Acciones	Salida 1, salida 2, mensajería, correo electrónico, FTP
Audio	
Resumen	<ul style="list-style-type: none"> • Audio bidireccional • Micrófono integrado: 6 mm, de -40 dB a 3 dB • Entrada de micrófono: conector jack de 3,5 mm • Salida de altavoz: conector jack de 3,5 mm
Compresión	G.726 - 16K, G.711 A-law y μ -law (Ley A y Ley Mu)
Tasa de muestreo	8 kHz
Velocidad de bits predeterminada	16 kbps

Software de sistema de supervisión por vídeo (SWVMS16) incluido	
Software de supervisión/grabación	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión, grabación y reproducción para hasta 16 cámaras • Histograma de búsqueda avanzada o por hora y fecha • Configuración de grabación por activación de movimiento, manual o programada; grabación y reproducción
Seguridad	
Privacidad Equivalente por cableado (WEP)/WPA	WEP de 64 y 128 bits, WPA con el Protocolo de identidad de clave temporal [TKIP], clave previamente compartida de WPA (WPA-PSK), WPA2-PSK, WPA2 Empresarial
Lista de usuarios	Lista de derechos de los usuarios para ver el vídeo o controlar las funciones de la cámara. Permisos de varios niveles (Administrador, Operador y Visualizador)
Nombre de usuario/contraseña	Autenticación de inicio de sesión: nombre de usuario de 20 caracteres y contraseña de 8 caracteres
Bloqueo Kensington	Opción de seguridad física
Red	
RTP/RTSP	Tanto RTP como RTSP permiten la visualización desde cualquier cliente compatible con estos protocolos, como teléfonos 3G o clientes QuickTime
NTP	Mantiene la hora de la cámara sincronizada con su red
SMTP	Permite enviar por correo electrónico los videoclips
Cliente FTP	Facilita la programación de la transferencia de imágenes a un servidor FTP
DDNS	Facilita la comunicación con la cámara por un nombre sin tener en cuenta la dirección IP de la cámara Admite DDNS, TZO y 3322 servicios DDNS
UPnP	Permite que otros dispositivos UPnP detecten automáticamente la cámara
Filtrado de IP	Permite o bloquea el acceso mediante dirección IP
Alimentación	
Opciones de alimentación	Adaptador de alimentación externa: 12 V/1 A, 110~120 V CA/60 Hz, conmutación
Consumo de energía	10 W
Condiciones del entorno	
Dimensiones	4,72 x 2,99 x 1,81 in (120 x 76 x 46 mm)
Peso de la unidad	0,52 kg (1,15 lb)
Alimentación	Adaptador de alimentación externa: 12 V/1 A, 110~120 V CA/60 Hz, conmutación
Certificación	FCC Parte 15C Clase B, CE, UL, EMC/EMI Parte 15B Clase B para EE. UU.
Temperatura de funcionamiento	De 32° a 122° F (de 0° a 50° C)
Temperatura de almacenamiento	De -4° a 158° F (de -20° a 70° C)
Humedad de funcionamiento	Del 10 al 80%
Humedad de almacenamiento	Del 0 al 19%
Contenido del paquete	
<ul style="list-style-type: none"> • Videocámara para Internet empresarial Wireless-G Cisco WVC2300 • Kit del soporte • Antenas (2) • Fuente de alimentación (12 V 1 A) • Cable Ethernet de 6 pies • Anillo del adaptador para permitir la lente de montaje CS • Llave Allen • Guía de instalación rápida • CD que incluye el asistente de instalación, la guía del usuario y el software de supervisión por vídeo 	

Requisitos mínimos (cámara)
<ul style="list-style-type: none"> • Red Ethernet cableada o 802.11b/802.11g inalámbrica • Adaptador de red con cable de red Ethernet y protocolo TCP/IP instalado en cada PC • Switch/router compatible con varios puntos de conexión • Internet Explorer 6.x o superior compatible con ActiveX para la visualización • Microsoft Windows Vista, XP, 2000, ME o 98SE compatible con el Asistente para la instalación • CPU clase Pentium 4 de 2 GHz o AMD Athlon con 512 MB de RAM • Adaptador de video AGP de 128 MB
Requisitos mínimos del sistema de supervisión por video (visualización de 4 cámaras)
CPU: Intel Pentium 4; 2,4 GHz <ul style="list-style-type: none"> • RAM: 512 MB • Placa base: chip Intel 945, 965 o superior; se recomienda utilizar un conjunto de chips Intel • Tarjeta de video: ATI Radeon 9200, NVIDIA GeForce FX-5200, Intel 945G/965G o superior; se recomienda utilizar ATI • Ethernet: 100 BASE-T o superior; se recomienda utilizar LAN Gigabit • Disco duro: 80 GB o más • Sistema operativo: Microsoft Windows XP Pro Service Pack 2 o Microsoft Vista
Garantía del producto
3 años de garantía limitada de hardware con reemplazo por devolución a fábrica y 90 días de garantía limitada de software.

Tabla 2. Accesorios de actualización de la cámara

SKU	Descripción	Compatible con cámara	Iris automático	Tipos de lente	Fabricante
CAMLMI	Lente de cámara Tamron con iris varifocal manual de 3 a 8 mm	PVC/WVC2300	No	3 a 8 mm	Tamron
CAMLWA	Lente de cámara Computar gran angular con iris fijo manual de 2,3 mm	PVC/WVC2300	No	2,3 mm	Computar
CVIS-IPC-VF31=	Cámara IP Fujinon con lente varifocal de 3 a 11 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	3 a 11 mm	Fujinon
CVIS-IPC-VT31=	Cámara IP Tamron con lente varifocal de 3 a 11 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	3 a 11 mm	Tamron
CVIS-IPC-VF38=	Cámara IP Fujinon con lente varifocal de 3 a 8 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	3 a 8 mm	Fujinon
CVIS-IPC-VT38=	Cámara IP Tamron con lente varifocal de 3 a 8 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	3 a 8 mm	Tamron
CVIS-IPC-VF55=	Cámara IP Fujinon con lente varifocal de 5 a 50 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	5 a 50 mm	Fujinon
CVIS-IPC-VT55=	Cámara IP Tamron con lente varifocal de 5 a 50 mm	PVC/WVC2300	Sí - DC	5 a 50 mm	Tamron

Garantía limitada de Cisco para productos Cisco Small Business Series

Los productos Cisco Small Business incluyen una garantía de hardware limitada durante 3 años con reemplazo por devolución a fábrica y una garantía de software limitada durante 90 días. Además, Cisco ofrece actualizaciones de aplicaciones de software con corrección de errores y soporte técnico por teléfono sin costo alguno durante los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra. Para descargar las actualizaciones de software, visite: <http://www.cisco.com/go/smallbiz>.

Los términos de la garantía del producto y otra información aplicable a los productos de Cisco están disponibles en: <http://www.cisco.com/go/warranty>.

Más información

Para obtener más información sobre las soluciones de videocámaras de vigilancia Cisco Small Business, visite <http://www.cisco.com/go/surveillance>.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flip Video, Flip Video (Design), Flipshare (Design), Flip Ultra, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Store, and Flip Gift Card are service marks; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0907R)